

# DECLARATION DES PERFORMANCES DoP 4041A



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) Usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant :

**Groupe SIAT LABRUGIERE**  
400 route de la Scierie  
81290 LABRUGIERE - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

(7) Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011 Organisme notifié : FCBA 0380

(9) Performances déclarées :

| Performances<br>déclarées<br>bois non<br>traité | Essence                 | Classe de<br>résistance<br>mécanique | D'après<br>classe<br>visuelle | Réaction<br>au feu            | Résistance<br>au feu           | Classe de<br>durabilité<br>naturelle<br>(EN 350-2<br>si non<br>traité | Emission de<br>substances<br>dangereuses |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
|   | (Code essence)          | NF EN 1912<br>NF EN 338              | NF B52-001-<br>1 :2018        | NF EN<br>13501-1<br>+A1 :2013 | NF EN<br>13502-2 +A1<br>: 2013 |   |  |
|   | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)  | C24                                  | ST II                         | D-S2, d0                      | NPD                            | 4   | NPD                                      |
|   | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)  | C18                                  | STIII                         | D-S2, d0                      | NPD                            | 4   | NPD                                      |
|   | Douglas<br>(PSMN)       | C24                                  | ST II                         | D-S2, d0                      | NPD                            | 3-4   | NPD                                      |
|   | Douglas<br>(PSMN)       | C18                                  | STIII                         | D-S2, d0                      | NPD                            | 3-4   | NPD                                      |
|   | Pin Sylvestre<br>(PNSY) | C18                                  | STIII                         | D-S2, d0                      | NPD                            | 3-4   | NPD                                      |

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 0380-CPR-4041A.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Marc SIAT, Directeur Général de l'entreprise Molsheim, le 12 Juin 2023.

Signature et cachet de l'entreprise



Espace Construction • Bois d'Aménagement • Énergie Durable

Z.A. de la forêt - 67280 URMATT  
Tél : 03 88 49 59 00 - Fax : 03 88 50 96 41  
contact@groupe-siat.fr - www.groupe-siat.fr  
Siret : 515 890 041 00016 - APE 1610A

# DECLARATION DES PERFORMANCES DoP 4041A



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) Usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant :

**Groupe SIAT LABRUGIERE**  
400 route de la Scierie  
81290 LABRUGIERE - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

(7) Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011 Organisme notifié : FCBA 0380

## (9) Performances déclarées :

| Performances<br>déclarées<br>bois non<br>traité | Essence<br>(Code<br>essence) | Classe de<br>résistance<br>mécanique<br>NF EN 1912<br>NF EN 338 | D'après classe<br>visuelle<br>NF B52-001-<br>1 :2018 | Réaction au<br>feu<br>NF EN 13501-<br>1 +A1 :2013 | Classe de<br>durabilité<br>naturelle (EN<br>350-2 si non<br>traité) | Emission de<br>substances<br>dangereuses |
|---|------------------------------|---|--|---|---|--|
|   | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)       | C24   | ST II  | D-S2, d0  | 4   | NPD                                      |
|   | Sapin-Epicéa<br>(WPCA)       | C18   | STIII  | D-S2, d0  | 4   | NPD                                      |
|   | Douglas<br>(PSMN)            | C24   | ST II  | D-S2, d0  | 3-4   | NPD                                      |
|   | Douglas<br>(PSMN)            | C18   | STIII  | D-S2, d0  | 3-4   | NPD                                      |
|   | Pin Sylvestre<br>(PNSY)      | C18   | STIII  | D-S2, d0  | 3-4   | NPD                                      |

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 0380-CPA-4041A.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Marc SIAT, Directeur Général de l'entreprise  
Molsheim, le 11 Octobre 2022.

Signature et cachet de l'entreprise

